

Pickled coils

Gebeizte Coils

Product range <i>Produktpalette</i>			
thickness mm	width mm		
	1000	1250	1500
1.20 ÷ 1.49	•	•	•
1.50 ÷ 1.79	•	•	•
1.80 ÷ 1.99	•	•	•
2.00 ÷ 2.49	•	•	•
2.50 ÷ 2.99	•	•	•
3.00 ÷ 3.49	•	•	•
3.50 ÷ 3.99	•	•	•
4.00 ÷ 4.99	•	•	•
5.00 ÷ 6.00	•	•	•



Upon request: supply of thickness up to 15 mm in the same width as the table is showing
Bei besonderen Anforderungen können Stärken bis zu 15 mm in den Breiten geliefert werden, die aus der Tabelle ersichtlich sind
 * maximum available width: 1550 mm - max herstellbare Breite: 1550 mm

MANUFACTURING STANDARD <i>Herstellungsnorm</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Produktbezeichnung</i>	GRADE <i>Qualität</i>
EN 10025-2	Non-alloy structural steels <i>Nicht legierte Stähle für Bauelemente</i>	S185 S235JR up to J2 (*) S275JR up to J2 (*) S355JR up to K2 (*)
EN 10025-5	Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance <i>Stähle für Bauelemente mit verbesserter Beständigkeit gegen atmosphärische Korrosion</i>	S355J0WP
EN 10149-2	Hot-rolled high yield strength steels for cold forming <i>Stähle mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen</i>	S315MC up to S600MC (other grades upon request) <i>(andere Stahlgüten auf Wunsch)</i>
EN 10111	Hot rolled low carbon steels for cold forming <i>Kontinuierlich warmgewalzte Stähle mit niedrigem C-Gehalt zum Kaltumformen</i>	DD11 up to DD14 (other grades upon request) <i>(andere Stahlgüten auf Wunsch)</i>

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers.
Auf Wunsch können auch von den oben genannten Normen abweichende Stahlgüten bzw. Stahlgüten gemäß Kundenspezifikation geliefert werden, einschließlich der wichtigsten, von den bedeutendsten Automobilherstellern kodifizierten Qualitäten.

(*) CE marking available - *Mit CE-Kennzeichnung erhältlich*

Supply conditions - *Anlieferungszustand*

- Dimensional tolerances according to EN 10051 (and other equivalent international norms)
Maßtoleranzen gemäß EN 10051 (bzw. gem. anderen gleichwertigen internationalen Normen)
- Special tolerances upon request *Spezielle Toleranzen auf Wunsch*
- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specific norm requirements
Prüfdokumente 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 gemäß EN 10204 und entsprechend der spezifischen Angaben jeder einzelnen Norm



3 pickling lines

3,500,000 t/y
manufacturing capacity

product: **pickled coil**

thickness: **1.20/6.00 mm**

width: **900/1550 mm**

max weight: **35 t**

max outside diameter: **2150 mm**

max inside diameter: **610 mm**

product type: **dry or oil pickled,
potentially trimmed
and/or skippassed**