

Stainless steel cold rolled sheets

Rostfreie Bleche aus kaltgewalztem Stahl

Product range Produktpalette									weight kg/sheet
thickness mm	commercial sizes mm								
	1000 x 2000	1000 x 3000	1000 x 4000	1250 x 2500	1250 x 3000	1250 x 4000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000
0.6	9,6	14,4	19,2	15,0	18,0	24,0	21,6	28,8	43,2
0.7	5,6	16,8	22,4	17,5	21,0	28,0	25,2	33,6	50,4
0.8	12,8	19,2	25,6	20,0	24,0	32,0	28,8	38,4	57,6
1.0	16,0	24,0	32,0	25,0	30,0	40,0	36,0	48,0	72,0
1.2	19,2	28,8	38,4	30,0	36,0	48,0	43,2	57,6	86,4
1.5	24,0	36,0	48,0	37,5	45,0	60,0	54,0	72,0	108,0
2.0	32,0	48,0	64,0	50,0	60,0	80,0	72,0	96,0	144,0
2.5	40,0	60,0	80,0	62,5	75,0	100,0	90,0	120,0	180,0
3.0	48,0	72,0	96,0	75,0	90,0	120,0	108,0	144,0	216,0
4.0	64,0	96,0	128,0	100,0	120,0	160,0	144,0	192,0	288,0

Standard delivery program - Standard-Lieferprogramm

MANUFACTURING STANDARD Herstellungsnorm	FINISH Feinbearbeitung	PRODUCT DESIGNATION Produktbezeichnung	GRADE Qualität			
EN 10088-2 (ASTM A240, A480)	2B Annealed pickled and skinpassed Geglüht, gebeizt und skinpass-behandelt	Stainless steel flat products for general purposes Rostfreie Stähle für allgemeine Anwendungen	Austenitic	Austenitische Stähle	Ferritic	Ferritische Stähle
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
1.4571	316Ti	1.4526	436			
		1.4521	444			
EN 10088-4 (CE marking)	2B Annealed pickled and skinpassed Geglüht, gebeizt und skinpass-behandelt	Stainless steel flat products for construction purposes Rostfreie Flachstähle für strukturelle Anwendungen	Austenitic	Austenitische Stähle	Ferritic	Ferritische Stähle
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409Li
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
1.4571	316Ti	1.4526	436			
		1.4521	444			
EN 10028-7 (ASTM A240, A480) (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	2B Annealed pickled and skinpassed Geglüht, gebeizt und skinpass-behandelt	Stainless steel flat products for pressure purposes Rostfreie Stähle für allgemeine Anwendungen	Austenitic	Austenitische Stähle		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
1.4571	316Ti					

Supply conditions - Anlieferungszustand

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
Maßtoleranzen gemäß EN ISO 9445-2 (bzw. gem. anderen gleichwertigen internationalen Normen)
- Special tolerances upon request *Spezielle Toleranzen auf Anfrage*
- Marking on the B-Side *Kennzeichnung auf der Unterseite*
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 *Prüfdokumente 2.2, 3.1, 3.2 gemäß EN 10204*
- On request: 220/240/320 grit polishing, scotch brite brushing and protective film suitable for laser cutting
Auf Anfrage: 220/240/320 grit satiniert, Scotch-Brite-Veredelung und zum Laserschneiden geeignete Schutzfolie
- With or without paper interleave *Mit oder ohne dazwischen gelegtem Papier*

